Załącznik Nr 8

Tabela wartość opałowej przy danej wilgotności całkowitej stanowiąca podstawę do rozliczania dostaw		
L. p.	Wilgotność całkowita [%]	Wartość opałowa [GJ/t]
1	30 - 30,5	12.40
2	30,5 - 31	12.35
3	31 - 31,5	12.20
4	31,5 - 32	12.15
5	32 - 32,5	12.10
6	32,5 - 33	12.05
7	33-33,5	11.95
8	33,5 - 34	11.90
9	34 - 34,5	11.70
10	34,5 - 35	11.60
11	35-35,5	11.55
12	35,5 - 36	11.50
13	36 - 36,5	11.20
14	36,5 - 37	11.10
15	37 - 37,5	11.05
16	37,5 - 38	11.00
17	38 - 38,5	10.80
18	38,5 - 39	10.70
19	39 -39,5	10.55
20	39,5 - 40	10.54
21	40 - 40,5	10.35
22	40,5 - 41	10.20
23	41 - 41,5	10.05
24	41,5 - 42	10.00
25	42 - 42,5	9.80
26	42,5 - 43	9.75
27	43 - 43,5	9.50
28	43,5 - 44	9.40
29	44 - 44,5	9.35
30	44,5 - 45	9.25
31	45 - 45,5	9.18
32	45,5 - 46	9.15
33	46 - 46,5	9.00
34	46,5 - 47	8.85
35	47 - 47,5	8.70
36	47,5 - 48	8.60
37	48 - 48,5	8.55
38	48,5 - 49	8.50
39	49 - 49,5	8.38
40	49,5 - 50	8.28
41	50 - 50,5	8.24
42	50,5 - 51	7.95
43	51 - 51,5	7.88
44	51,5 - 52	7.84
45	52 - 52,5	7.81
46	52,5 - 53	7.79
47	53 - 53,5	7.65
48	53,5 - 54	7.50
49	54 - 54,5	7.25
50	54,5 - 55	6.95
51	55 - 56	6.80
52	56 - 57	6.70
53	57 - 58	6.50