

Wyszków, dnia 15.03.2019 r.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4

mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

„Wykonanie remontu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
Ireneusz Mroczek

ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

I. ZAMAWIAJACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszaków

NIP 762-00-08-850

Tel. (29) 742-34-76

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.pecwyszkow.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wartość usługi nie przekracza kwoty 443.000 EURO to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie remontu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszakowie.**”
2. Główne zadania do wykonania:
 - 2.1. Wymiana izolacji termicznej oraz opancerzenia kotła.
 - 2.2. Dostawa i montaż koszy węglowych.
3. W ramach realizacji prac wymienionych w pkt. 2.1. Wykonawca wykona między innym:
 - 3.1. Demontaż opancerzenia całego kotła z ściany przedniej, tylnej, bocznych, podgrzewaczy w II i III ciągu.
 - 3.2. Demontaż izolacji termicznej z obmurza przedniego, tylnego, bocznych kotła, podgrzewaczy w II i III ciągu.
 - 3.3. Demontaż płaszczu i izolacji termicznej komór podgrzewaczy w II i III ciągu kotła, rur zasilających podgrzewacz w III ciągu.
 - 3.4. Demontaż płaszczu i izolacji termicznej rur i komór na stropie kotła.
 - 3.5. Naprawa obmurza ścian bocznych, przedniej i tylnej kotła w zakresie do 20 % całości obmurza.
 - 3.6. Dostawa i montaż wizjera do kamery w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 - 3.7. Wyczyszczenie konstrukcji nośnej kotła, konstrukcji podestów technologicznych i barierek oraz wszystkich pozostałych konstrukcji i blach w obrębie kotła, komór, kanałów powietrza podmuchowego, rur odpowietrzających i spustowych, manometrycznych itp. .

- 3.8. Pomalowanie konstrukcji nośnej kotła, konstrukcji podestów technologicznych i barierek oraz wszystkich pozostałych konstrukcji i blach w obrębie kotła, komór, kanałów powietrza podmuchowego rur odpowietrzających i spustowych manometrycznych itp.
 - 3.9. Demontaż krat podestowych w obrębie kotła łącznie z schodami i łącznikiem do drugiego kotła.
 - 3.10. Montaż nowych krat podestowych.
 - 3.11. Wykonanie konstrukcji pomocniczej do mocowania wełny oraz opancerzenia kotła.
 - 3.12. Wykonanie izolacji termicznej ścian bocznych, przedniej i tylnej kotła, podgrzewaczy w II i III ciągu. Grubość warstwy izolacyjnej minimum 100 mm (płyty gr. 50 mm podwójnie układane, na przekładkę).
 - 3.13. Wykonanie izolacji termicznej oraz płaszcza komór bocznych, tylnej, komór podgrzewaczy w II i III ciągu kotła oraz rur zasilających podgrzewacz w III ciągu, rur i komór na stropie kotła.
 - 3.14. Wykonanie podestów do obsługi zaworu bezpieczeństwa i zaworów odpowietrzających na stropie kotła zabezpieczających płaszczyzn izolacji termicznej przed uszkodzeniem.
 - 3.15. Wykonać opancerzenie kotła z blachy trapezowej oraz częściowo gładkiej (giętej w kopertę) oraz osłon blachy trapezowej w okolicach włączników z zabezpieczeniem farbą termoodporną.
 - 3.16. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów dla prac wymienionych w pkt. 2.1.:
- 4.1. Parametry blachy gładkiej (do płaszcza komór, rurociągów):
 - 4.1.1. Grubość: min 0,70 mm;
 - 4.1.2. Blacha aluminiowa.
 - 4.2. Parametry blachy trapezowej:
 - 4.2.1. Grubość: min 0,70 mm;
 - 4.2.2. Wysokość profilu: 6 -7 mm;
 - 4.2.3. Blacha stalowa ocynkowana obustronnie powlekana.
 - 4.2.4. Kolor blachy należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - 4.3. Parametry izolacji termicznej:
 - 4.3.1. Maksymalna temperatura pracy wełny mineralnej: min 250 °C;
 - 4.3.2. Rodzaj: płyta ze skalnej wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej;
 - 4.3.3. Gęstość nominalna min: 80 kg/m³;
 - 4.3.4. Współczynnik przenikalności ciepła max: 0,04 W/mK przy temperaturze 50°C.
 - 4.3.5. Grubość warstwy izolacyjnej minimum 100 mm (płyty gr. 50 mm podwójnie układane, na przekładkę).
 - 4.3.6. Temperatura powierzchni izolowanych nie może przekroczyć 50 °C.
 - 4.3.7. Twardości, zabezpieczającej przed samoistnym odkształcaniem się wełny.
 - 4.4. Parametry obmurza:

- 4.4.1. Cegła pełna, prostki i kształtki: szamot typ A;
- 4.4.2. Cegła izolacyjna: perlitowa temperatura pracy 800 °C ;
- 4.5. Parametry krat podestowych:
 - 4.5.1. Krata obramowana zgrzewana.
 - 4.5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe.
 - 4.5.3. Wymiary dobrane do istniejącej konstrukcji.
 - 4.5.4. Kraty na podesty i schody wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami bhp oraz dobrać pod względem obciążenia.
- 4.6. Powłoki malarski:
 - 4.6.1. Oczyszczyć powierzchnię a w szczególności wykonać: odtłuszczenie, odrdzewianie, przygotowanie do stopnia czystości St 2 powierzchni oczyszczonych.
 - 4.6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych wykonać poprzez malowanie dwukrotne następującymi farbami:
 - farbą chlorokauczukową przeciwrdezwną do gruntowania;
 - emalią chlorokauczukową.
 - 4.6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne komór i włączów rewizyjnych wykonać poprzez malowanie dwukrotne następującymi farbami termoodpornymi:
 - Maksymalna temperatura pracy: min 200 °C;
 - Wykonać malowanie farbą podkładową i nawierzchniową.
- 4.7. Rysunek: Obmurze ścian kotła – załącznik nr 5.
- 4.8. Izolacja kotła powinna zapewniać bezpieczne dla obsługi temperatury na powierzchniach zewnętrznych kotła, zgodnie z pkt. 2.9. WUDT-UC-KP/2:2003.
- 5. W ramach realizacji prac wymienionych w pkt. 2.2. Wykonawca wykona między innym:
 - 5.1. Dostawę do siedziby Zamawiającego kompletu koszy węglowych (lewy + prawy).
 - 5.2. Demontaż zsyków bunkrów.
 - 5.3. Demontaż istniejących koszy węglowych.
 - 5.4. Montaż nowych koszy węglowych.
 - 5.5. Montaż zsyków bunkrów.
 - 5.6. Wykonawca wykona całość prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
- 6. Wymagania szczegółowe dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów dla prac wymienionych w pkt. 2.2.:
 - 6.1. Parametry koszy węglowych:
 - 6.1.1. Komplet koszy węglowych (lewy + prawy) do rusztu Rtp 2x2,5x7,0 do kotłów WR 25.
 - 6.1.2. Warstwownica do regulacji grubości warstwy węgla uruchamiana elektrycznie i ręcznie za pomocą przekładni ślimakowej;
 - 6.1.3. Podnoszenie warstwownicy od wałka z zamontowanymi kołami zębatymi poprzez listwy zębate;
 - 6.1.4. Warstwownica wyposażona w grzebień do spulchniania warstwy węgla;
 - 6.1.5. Zasuwa łukowa do odcięcia warstwy paliwa na ruszt zamykana ręcznie za pomocą przekładni ślimakowej;

- 6.1.6. Zamykanie zasuwy poprzez wałek z zamontowanymi kołami zębatymi oraz zębatki łukowe;
 - 6.1.7. Warstwownica i zasuwa łukowa wyposażona w wskaźnik położenia;
 - 6.1.8. Pokrywy dzielone dwie na każdy kosz z szybą hartowaną umożliwiającą podgląd na pokład rusztowy, konstrukcja zapewniająca szczelność przed zasysaniem fałszywego powietrza;
 - 6.1.9. Warstwownicę wylać betonem żaroodpornym;
 - 6.1.10. Konstrukcja kosza usztywniona;
 - 6.1.11. Stopień regulacji grubości warstwy minimum 0-150 mm
 - 6.1.12. Konstrukcja szkieletu koszy dopasowana do zsyków bunkrów.
- 6.2. Parametry napędu warstwownicy:
- 6.2.1. Rodzaj pracy S4.
 - 6.2.2. Dobrany odpowiedni moment napędowy.
 - 6.2.3. Prędkości na wyjściu 4 obr/min.
 - 6.2.4. Silnik 3-fazowe AC.
 - 6.2.5. Możliwość sterownia miejscowego i zdalnego. Tryby pracy sterownia miejscowego: mechaniczne (ręczne) i elektryczne. Tryby pacy sterownia zdalnego: automatyczny i ręczny (zadaje operator). Możliwość sterownia zdalnego z szafy automatyki oraz komputera
 - 6.2.6. Sterownie sygnałem 4..20 mA z informacją zwrotną o położeniu do sterownika.
 - 6.2.7. Temperatura pracy otoczenia: do 50 °C.
 - 6.2.8. Wyposażony w pokrętko pozwalające na mechaniczne sterownie ręczne, które powinno być odcinane przy sterowaniu elektrycznym.
 - 6.2.9. Wyposażone w mikrołączniki drogowe i momentowe
 - 6.2.10. Możliwość ustawienia mikrołączników krańcowych w pełnym zakresie (otwarcie, zamknięcie).
 - 6.2.11. Sygnalizacja: miejsca sterownia i trybu pracy , awarii.
7. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji robót:
- 7.1. Usługa objęta niniejszym zamówieniem musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami.
8. Podstawowe wymagania dotyczące urządzeń i materiałów
- 8.1. Wszystkie materiały muszą być nowe, posiadać dokumenty i/lub atesty pozwalające potwierdzić wymaganą jakość i rok produkcji. Rok produkcji nie starszy niż 2018.
 - 8.2. Użyte materiały i urządzenia muszą osiągać parametry techniczne podane przez producenta i być dopuszczone do stosowania w Polsce.
 - 8.3. Wykonanie nastąpi z materiałów Wykonawcy, zgodnych z PN.
 - 8.4. Użyte materiały i urządzenia muszą osiągać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze jak zaproponowane w SWIZ.
9. Odbiory robót
- 9.1. Odbiór robót zostanie wykonany na podstawie odbioru końcowego.
 - 9.2. Wszystkie odbiory będą wykonywane w godzinach 7.00 – 14.00 w dni robocze.
 - 9.3. Odbiór końcowy:

- 9.3.1. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie na 5 dni przed odbiorem końcowym.
- 9.3.2. Na 5 dni przed terminem odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectw, dokumentacji, itd.
- 9.3.3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Zamawiającego po odbiorze.
- 9.3.4. Datą odbioru prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego.
- 9.3.5. Minimalny wykaz dokumentów, które musi przedstawić Wykonawca w dniu odbioru:
 - a) Deklaracje zgodności,
 - b) Atesty na materiały,
 - c) Świadectwa,

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 3. Istnieje możliwość za pisemną zgodą Zamawiającego na wykonanie prac przez podwykonawców z zakresu innego niż w ofercie.
3. W przypadku gdy wykonawca powierzy wykonanie części robót podwykonawcy pod warunkiem, że podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania, musi uzyskać zgodę zamawiającego.
4. W przypadku określonym w pkt. 3 niniejszego paragrafu wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega, że wykonanie robót powierzonych podwykonawcy nie może być powierzone dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.
6. W przypadku powierzenia przez wykonawcę robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji całości zamówienia:

1. Cztery miesiące od daty podpisania umowy.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW.

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- 2.1. doświadczeniem w zakresie wykonywania prac przy kotłach WR o mocy minimum 5 MW w ilości co najmniej trzech w ciągu ostatnich dziesięciu lat (liczonych od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzającymi, że zostały one wykonane z należytą starannością oraz spełniły zakładane poziomy sprawności.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

4. Zleceniodawca wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą w tym:

5.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

6. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w Ciepłowni zlokalizowanej w Wyszku przy ulicy Przemysłowej 4 i zapoznania się na miejscu warunkami realizacji zamówienia. Z każdej wizji lokalnej będzie sporządzona notatka służbowa.
7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy.
8. Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.
11. Wykonawca wykona wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz bezpośrednich oględzin na własny koszt i ryzyko.

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedstawić Wykaz zrealizowanych prac (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały zrealizowane należycie.
3. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 3.
4. W celu potwierdzenia posiadania odpowiedniego potencjału technicznego należy przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 4 do SIWZ.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż na 5 dni od momentu, w którym upływa wyznaczony termin składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże zadającemu pytanie oraz zamieści na stronie internetowej: www.bip.pecwyszkow.pl (zakładka - Przetargi)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (w tym w formie elektronicznej lub faksem). Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Grzegorz Salwin - tel. 297423477, 607706042.

Zenon Chodyna - tel. 297423477, 607706690

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres **30** dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty
 - 1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 - 1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 - 1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 - 1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 - 1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 - 1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o

których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- 1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
- 1.8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonych przez notariusza.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, podmiotów, na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- 1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- 1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
- 1.11. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
- 1.12. Brak zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powoduje, iż cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby.
- 1.13. Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie (nazwie) wykonawcy wraz z adresem, oznaczona w następujący sposób: **„OFERTA PRZETARGOWA „Wykonanie remontu kotła WR 25 w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wyszkowie.” -- nie otwierać przed 29.03.2019 r.** W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
- 1.14. Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta może posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
- 1.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
- 1.16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1.15, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: **„Zmiana”** lub **„Wycofanie”**.
- 1.17. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów (konsorcjum), oferta musi spełniać następujące warunki:

- 2.1. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. Podmiot wiodący wskazany w umowie i przedkładający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów. Podmiot wiodący powinien zapewnić realizację zadania w 60%, a pozostali nie mniej niż 10%.
- 2.2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

- prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
- 2.3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego i na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - 2.4. Nie dopuszcza się umowy przedwstępnej lub zawartej pod warunkiem zawieszającym (wejście w życie pod warunkiem wygrania przetargu).
 - 2.5. W przypadku składania oferty wspólnej do oferty należy dołączyć informację, z której wynikać będzie:
 - 2.5.1. jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
 - 2.5.2. umowa musi być zawarta na czas realizacji zamówienia, rozumianego jako okres od pobrania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez złożenie oferty, podpisanie umowy i jej realizacji oraz obejmujący terminy gwarancji i rękojmi,
 - 2.5.3. sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia.
 - 2.6. Każdy podmiot oferty wspólnej zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymienione w Części X.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:
sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków **do dnia 29.03.2019 r. do godz. 11:00**
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cenę zawartą w ofercie, o której mowa w pkt. 1 ustala się jako ryczałtową bez możliwości jej zmiany, na podstawie ustaleń Wykonawcy co do zakresu oraz ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia.
3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zamówienia, które nie były przewidziane, Wykonawca zobowiązuje się wykonać je na dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i cen
4. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatki.
6. Cena może być tylko jedna.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:
Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
 - 1.1. Cena oferty - waga ceny 100%,
 - 1.2. Sposób punktowania – 1% = 1 pkt.
2. Cena ofert będzie oceniana w sposób następujący:
Oferta o najniższej cenie (NCO) otrzyma:
 $100 \text{ pkt} \times \text{waga ceny} = 100 \text{ pkt} \times 1 = 100 \text{ pkt}$

Oferta o cenie wyższej (CO) otrzyma:

$$\frac{NCO}{CO} \times 100 \times 1 \text{ pkt}$$

3. Punktacja łączna W jaką otrzyma oferta wynikać będzie z następującej formuły:

$$W = 1 \times \frac{NCO}{CO} \times 100$$

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru zawartego w pkt 3.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1.
2. Wykaz zrealizowanych prac – w celu potwierdzenia doświadczenia – Załącznik nr 2.
3. Wykaz podwykonawców – Załącznik Nr 3.
4. Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego – Załącznik Nr 4.
5. Rysunek: Obmurze ścian kotła – załącznik nr 5.